



## Principal

|                   |                                              |
|-------------------|----------------------------------------------|
| Gamme de produits | PowerPact L                                  |
| Fonction produit  | Disjoncteur                                  |
| Trip Unit Type    | Électronique, ammeter, Micrologic 5.3 A, LSI |
| Interrupt Code    | G                                            |

## Complémentaire

|                           |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Line Rated Current        | 400 A                                                         |
| Number of Poles           | 3P                                                            |
| Interrupt Rating          | 65 kAà 240 V AC<br>35 kA at 480 V AC<br>18 kAà 600 V AC       |
| Voltage Rating            | 600 V AC                                                      |
| Continuous current rating | 80 %                                                          |
| Technologie de protection | Limiteur de courant                                           |
| Mode d'installation       | Montage de l'unité                                            |
| Raccordement électrique   | Lugs load<br>Cosses ligne                                     |
| Terminal Type             | AL600LS52K3                                                   |
| Wire Size                 | AWG 2/0...500 kcmil (aluminium/copper) for 2 cable(s)         |
| Couple de serrage         | 50 N.m pour 70...240 mm <sup>2</sup> (de AWG 2/0 à 500 kcmil) |
| Hauteur                   | 287,02 mm                                                     |
| Largeur                   | 139,70 mm                                                     |
| Profondeur                | 167,89 mm                                                     |

## Environnement

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Certifications du produit | CSA 22-2 |
|---------------------------|----------|

CCC  
CEI  
CE  
UL 489  
NMX  
NEMA

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 6,804 kg |
|---------------------------|----------|

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                                                                            |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                |
| Directive RoHS UE                   | Conforme<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                                                  |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                              |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                              |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a><br>Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                                                                                |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                                                                                       |
| Sans PVC                            | Oui                                                                                                                                                              |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|