

QOB330EPD

Mini circuit breaker, QO, 30A, 3 pole, 240 VAC,
10 kA, 30mA grd fault B, bolt on mount



Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	30 A
Voltage Rating	240 V AC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	3P
Circuit Breaker Type	Ground fault protecting classe B 30 mA
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Box lugs

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kA at 240 V AC 50/60 Hz
Number of Panel Spaces	3
Wire Size	AWG 12...AWG 4 aluminium AWG 14 à AWG 6 cuivre
Tightening Torque	4,6 N.m pour 2,5...10 mm ² (AWG 16...AWG 14) 4,6 N.m pour 4...20 mm ² (AWG 12...AWG 4)
Height	104,65 mm
Depth	73,91 mm
Width	57,15 mm

Environnement

Certifications	Listé UL CSA
Ambient Rating	40 °C

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	589,670 g
Hauteur de l'emballage 1	6,604 cm
Largeur de l'emballage 1	8,890 cm
Longueur de l'emballage 1	16,510 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------