

Boîtes de sortie portables, boîtes et plaques, boîte avec décharge de traction, non métallique 1 groupe avant et arrière, fournie avec 2 plaques doubles grises

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBLPOB1D](#)

Produits d'alimentation temporaire, boîtes de sortie portables, boîtes et plaques, boîte avec décharge de traction, 1 groupe avant et arrière, non métallique jaune, fournie avec 2 plaques doubles grises.



Caractéristiques

- Plaque de recouvrement Valox® résistante aux chocs

Performance

- Environnement - Inflammabilité - Classification UL 94V-0, 94-5VA
- Environnement - Résistance aux chocs et à l'écrasement - Conformément aux normes UL 514C, UL50, C22.2 No. 18 et C22.2 No. 94.
- Environnement - Résistance à l'humidité - Endroits humides et mouillés, boîtier de type 3R lorsqu'il est utilisé avec des plaques de recouvrement étanches ; endroits secs, à l'intérieur, boîtier de type 1 avec toutes les autres plaques de recouvrement.
- Environnement - Température de fonctionnement - 80°C maximum
- Température de fonctionnement - 80°C maximum - 35°C minimum
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux sont stabilisés aux UV

Général

Numéro de catalogue	HBLPOB1D
Couleur	
La construction	Fabriqué
Gamme de cordons	.38" - .75"
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Type d'article	Résistant aux intempéries
Les Knockouts	1) Le moyeu
Matériau	Non-métallique
Matériau - Matériel de montage	Monté sur câble
Style	Avec deux plaques de recouvrement duplex (intérieur)
Type	Boîte de sortie
CUP	783585318110

Dimensions

Dimensions	5.38 in x 4.2 in x 3.18 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	3.18 in
Longueur	5.38 in
Poids	1.05 lb
Largeur	4.2 in

Chef d'orchestre

Entrée par câble	Top Hub
------------------	---------

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	<ul style="list-style-type: none">• C22.2 No. 18 et C22.2 No. 94 Enveloppes Types 1, 3R et C22.2 No. 0.4• Boîtiers UL 514C, UL467 et UL50 Types 1, 3R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	5
Quantité de palettes	560

Documentation

Catalogues - WDK Catalog Full 2024

Dessin technique - HBLPOB1D AutoCAD Drawing

Dessins de vente - WDK_HBLPOB1D_DRAWING_PDF

Garantie - Industrial & Commercial Products

Littérature - Pulp & Paper Solutions

Littérature - Safety Product Guide

Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS

Manuels d'installation - WIRING_PD1385_INSTALLINST

Page du catalogue - WDK C-12 Catalog Page

Page du catalogue - WDK H-15 Catalog Page

Spécifications - HBLPOB1D

Spécifications - Wiring HBLPOB1D Specification Sheet

Vidéo - Watertight Products



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBLPOB1D-SPEC-FR | REV 7/2024