

Projet : _____

Type : _____

Dessin par : _____ N° de catalogue : _____

Date : _____

Fiche technique individuelle

RÉFLECTEUR DEL

MR16-GU5.3

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande: 68262
Numéro de modèle: MR16/S2/7.5W/50K/35/STD
CUP: 69549015708
Quantité par caisse: 60

DONNÉES PHYSIQUES

Dimensions: 1 15/16" x 2" (48.5 x 50 mm)
Forme: MR16
Culot: GU5.3
Couleur du dissipateur thermique Blanc

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE

Watts (W): 7.5
Volts (VAC): 12
Couleur de température (K): 5 000
Flux lumineux (lm): 570
Lumen par Watts (lm/W): 76
IRC: 90
Vie L70 (hrs): 54 000
Faisceau (°): 35
CBCP: 2 020
Facteur de puissance: 0.9
Fréquence (Hz): 60
Temp. de fonctionnement: - 20 °C / - 4 °F à 40 °C / 104 °F

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %

² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique: +/- 10 %

³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM80-08 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21-11

GRADATEURS COMPATIBLES

Dimmers	Transformers
COOPER: SAL06P	Contrast Lighting: MLV-EC50M (Magnetic)
COOPER: AAL06	Contrast Lighting: MLV-EC50M (Magnetic) TDC Power Products: DA-50-12TH5 (Magnetic)
LEVITON: DSM10-1LZ	Contrast Lighting: MLV-EC50M (Magnetic) TDC Power Products: DA-50-12TH5 (Magnetic)
LUTRON: DVLV600HP	Contrast Lighting: MLV-EC50M (Magnetic)

NOTE: Le tableau ci-dessus montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance dans les performances du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Stanpro recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique. Ne mélangez pas les produits de différentes puissances ou types sur le même circuit de gradation. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'un produit pour un fonctionnement stable. Le nombre maximum de produits est déterminé par la puissance nominale de votre DEL. Soyez prudent, ces variateurs présentent des cotes différentes selon le type de produit. Encore une fois, reportez-vous aux instructions d'installation de gradateurs.



3 ans
garantie

luminaire
à gradation

6
endroits
humides


RoHS

cULus

FC

ENERGY STAR

DIMENSIONS



MISES EN GARDE

- Non compatible avec les finitions d'encastrement E-Lume
- Coupez l'alimentation du courant avant l'inspection, l'installation ou le retrait.
- Convient aux luminaires complètement fermés.
- Convient aux emplacements humides.
- Ne pas ouvrir – ne contient pas de pièces que l'utilisateur peut changer ou réparer.
- Utiliser seulement sur des circuits de 120 VAC, 60 Hz.
- Ce dispositif n'est pas conçu pour être utilisé avec des appareils de sorties d'urgence ou des lumières de sorties d'urgence.
- Compatible avec la plupart des gradateurs.
- Pour obtenir les informations complètes sur les gradateurs compatibles ainsi que les garanties, visitez le www.standardpro.com.
- Températures d'opération : -20 °C / -4 °F à 40 °C / 104 °F.
- Garantie limitée de 3 ans.

Qté	Description	Prix

J'accepte les spécifications de la configuration du luminaire mentionnée ci-dessus.

Nom: _____

Compagnie: _____

Signature: _____

Date: _____

Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.

La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement.

Tout produit est sujet à changement ou discontinuation en tout temps sans préavis.