

Ruby Mini RL-RUBY-22-NR

Lumière Encastrée

Finitions du produit:  Pas d'anneau



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 0.1

Volts-Ampères: 0.15

Lumens: 1

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Lux (lx): 1.7

Candela (cd): 1.4

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non



Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Pavés, terrasses, escaliers,
allée, contremarches, béton


Accessoires:

Fang Mini



AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 98 DEG

Max. Luminous intensity : 1.4 cd

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
0.25	3.86/9.91		0.05
0.5	0.96/2.48		0.13
1	0.57/1.47		0.23
1.25	0.30/0.77		0.28
1.5	0.19/0.48		0.36
3	0.05/0.11		0.69



support@boldpros.com | 1-833-472-9960

boldpros.com