



Principal

Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de câblage
Type d'accessoire / élément séparé	Câble de pontage

Complémentaire

Extrémité 1 de la rallonge	M12 male 4 broches droit connecteur avec vissé
Extrémité 2 de la rallonge	M12 femelle 4 broches coudé connecteur avec vissé
Matière de la bague	Métal
Composition du câble	4 x 0,25 mm ²
Longueur de câble	5 m
Matière de l'isolant du fil	PVC
Diamètre extérieur du câble	4,6 mm
[Ue] tension assignée d'emploi	250 V AC 300 V DC
[In] courant nominal	3 A
Résistance d'isolement	>= 1000 MΩ
Résistance maximale entre bornes	5000 mOhm
Poids	0,23 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP67 IP65
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-25...80 °C statique
Température ambiante pour le stockage	-25...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,194 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	1,900 dm

Longueur de l'emballage 1	1,600 dm
---------------------------	----------

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------