



Principal

Gamme de produits	8501X
Type de relais	Relais de contrôle
Fonction produit	Relais de synchronisation

Complémentaire

Contacts Configuration	1 "F"/1 "O"
Type de temporisation	Durée d'inhibition
Gamme de temps	0.2...60 s
Raccordement électrique	Borniers à vis-étrier
Wire Gauge	AWG 18...AWG 12 cuivre
Terminal Tightening Torque	Télécommande: 1,02...1,36 N.m - sur bornes à vis

Environnement

Certifications du produit	UL recognized E78403 CCN NKCR2 CE CSA LR60905 class 3211 02
---------------------------	---

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	353,802 g
Hauteur de l'emballage 1	8,382 cm
Largeur de l'emballage 1	11,430 cm
Longueur de l'emballage 1	16,256 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie