



## Principal

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Gamme de produits        | Harmony XAC               |
| Fonction produit         | Poste de commande pendant |
| Nom abrégé de l'appareil | XACB                      |

## Complémentaire

|                                       |                                                     |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Type de station de contrôle           | Double isolation                                    |
| Matière du boîtier                    | Polyester renforcé verre                            |
| Type de circuit                       | Circuit de puissance<br>Télécommande                |
| Type de coffret                       | Coffret vide                                        |
| Nombre de trous                       | 12 découpes sur 2 rangées                           |
| Couleur station de contrôle           | Jaune                                               |
| Entrée de câble                       | Manchon caoutchouc avec entrée à gradins 22...35 mm |
| Protection                            | Sans                                                |
| Centre découpe opérateur vertical     | 40 mm                                               |
| Normes                                | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14                 |
| Certifications du produit             | CSA type 4                                          |
| Traitement de protection              | TH                                                  |
| Température de fonctionnement         | -25...70 °C                                         |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                                         |
| Tenue aux vibrations                  | 15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6 |
| Tenue aux chocs mécaniques            | 100 gn conformément à CEI 60068-2-27                |
| Catégorie de surtension               | Class II conforming to IEC 61140                    |
| Degré de protection IP                | IP65 conformément à CEI 60529                       |
| Tenue aux chocs IK                    | IK08 conformément à EN 50102                        |
| Durée de vie mécanique                | 1000000 cycle                                       |
| Poids                                 | 1,66 kg                                             |

## Emballage

|                                |        |
|--------------------------------|--------|
| Type d'emballage 1             | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet      | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg)      | 1,8 kg |
| Hauteur de l'emballage 1       | 9,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1       | 16 cm  |
| Longueur de l'emballage 1      | 66 cm  |
| Type d'emballage 2             | P06    |
| Nb produits dans l'emballage 2 | 15     |
| Poids de l'emballage 2         | 40 kg  |
| Hauteur de l'emballage 2       | 80 cm  |
| Largeur de l'emballage 2       | 80 cm  |
| Longueur de l'emballage 2      | 60 cm  |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                                                                                                          |
| Sans SVHC REACH                     | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a>                                                                                    |
| Sans métaux lourds toxiques         | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                                                                                                        |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                                                                                                        |
| Régulation RoHS Chine               | <a href="#">Déclaration RoHS pour la Chine</a>                                                                                                                                             |
| DEEE                                | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|