



Principal

Gamme de produits	Harmony XB5
Fonction produit	Tête de bouton-tournant à clé
Nom abrégé de l'appareil	ZB5
Matériau de la collerette	Plastique
Diamètre de fixation	22 mm
Vente par quantité indivisible	1
Forme de la tête de l'unité de signalisation	Rond
Type d'unité de commande	Position maintenue
Profil de l'unité de commande	Noir bouton-tournant à clé
Positions de l'unité de commande	3 Positions de +/- 45°
Type de serrure à clé	Ronis 455
Position de retrait de la clé	Dans toutes les positions

Complémentaire

Largeur hors tout CAO	29 mm
Hauteur hors tout CAO	29 mm
Profondeur hors tout CAO	72 mm
Poids	0.057 kg
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Boîte associée	XALD 1..5 trous XALK 2..5 trous
Electrical composition code	C11 pour <= 3 contacts using unique blocks in montage avant SF1 pour <= 3 contacts using unique blocks in montage avant SR1 pour <= 3 contacts using unique blocks in montage arrière C3 pour <= 6 contacts using unique blocks in montage avant C4 pour <= 6 contacts using simple et double blocks in montage avant C7 pour <= 4 contacts using unique blocks in montage avant C8 pour <= 4 contacts using simple et double blocks in montage avant C5 pour <= 5 contacts using unique blocks in montage avant

Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-40...70 °C
Catégorie de surtension	Classe II conformément à IEC 60536
Degré de protection IP	IP69 IP67 IP66 conformément à IEC 60529 IP69K
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Tenue au nettoyage haute pression	7000000 Pa à 55 °C, distance: 0,1 m
Tenue aux chocs IK	IK06 conformément à IEC 50102
Normes	EN/IEC 60947-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-1 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 No 14
Certifications du produit	RINA CSA Listé UL GL BV LROS (Lloyds register of shipping) DNV
Tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27

Garantie contractuelle

Warranty period	18 months
-----------------	-----------