

Dispositifs à lame droite, prises, duplex, qualité commerciale/industrielle, 2 pôles 3 fils avec mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, marron

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 5262B



Dispositifs à lame droite, prises, Duplex, qualité commerciale/industrielle, 2 pôles, 3 fils de mise à la terre, 15A 125V, 5-15R, marron.

Caractéristiques

- Design élancé/compact
- Face à rainure de repérage
- Contacts à triple essuyage

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 V-2
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum 75°C en continu, minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Les cotes font partie intégrante de l'appareil.
- Mécanique - Logement des bornes - Conducteur toronné ou solide en cuivre #14-#10 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Les fils des bornes sont identifiés conformément à la norme UL 498.

Général

Numéro de catalogue	5262B
Couleur	Marron
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	Intérieur Sec à moins d'être protégé par des moyens supplémentaires
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Duplex traditionnel
Matériau	Thermoplastique/Composite
Matériau - Matériel de montage	Montage par vis
Type de montage	Montage à vis
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Hubbell-PRO
Taille	Produit de taille standard
Style	Finder Groove Face
Température nominale	Maximum continu 75°C ; minimum -40°C (sans impact)
Type	Duplex standard
CUP	783585834948

Dimensions

Dimensions	3,28 in x 1,41 in x 1,09 in
Taille de l'affichage	Produit de taille standard
Hauteur	1.09 in
Longueur	3.28 in
Poids	0.55 lb
Largeur	1.41 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Connectivité	Câblage arrière et latéral
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Phase	Monophasé
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	#14 AWG à #10 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Dossier UL n° E2186, certifié CSA 22.2, dossier n° 42 285, Fed. Spec. W-C-596, conforme à la norme NEMA® WD-6
Nema Rating	5-15R
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
---------------------	----

Documentation

- Catalogues - [WDK Catalog Full 2024](#)
- Dessin technique - [M10822_ACAD](#)
- Dessins de vente - [M10822](#)
- Garantie - [Industrial & Commercial Products](#)
- Manuels d'installation - [WIRING_PD2504_INSTALLINST](#)
- Page du catalogue - [WDK A-63 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK A-28 Catalog Page](#)
- Page du catalogue - [WDK O-33 Catalog Page](#)
- Spécifications - [Wiring 5262B Specification Sheet](#)
- Spécifications - [5262B](#)



Une marque Hubbell