

Fiche produit

Caractéristique

ZBVB45

Harmony bloc lumineux - Ø22 - LED
intégrée rouge - 24V



Principales

gamme de produits	Harmony XB4 Harmony XB5
fonction produit	Bloc lumineux
nom abrégé de l'appareil	ZBV
vente par quantité indivisible	4
mode de raccordement	Bornes à ressort
type de signalisation	Fixe
source lumineuse	LED protégée
culot de lampe	Tout LED
alimentation du bloc lumineux	Direct
couleur de la source lumineuse	Rouge
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC, 50/60 Hz

Complémentaires

poids	0,016 kg
limites de la tension d'alimentation	19,2...30 V CC 21,6...26,4 V AC
consommation électrique	18 mA
durée de vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C
tenue aux ondes de choc	1 kV se conformer à IEC 61000-4-5
montage du bloc	Montage avant
code de composition électrique	M1 M2 M3 M4 M5 M6 M10 MF1 P1 P2 PF1
code de comptabilité	ZBV

Environnement

traitement de protection	TH
--------------------------	----

température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-40...70 °C
degré de protection IP	IP20 se conformer à IEC 60529
normes	EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 UL 508 JIS C 4520 EN/IEC 60947-5-4
tenue aux transitoires rapides	2 kV se conformer à IEC 61000-4-4
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m se conformer à IEC 61000-4-3
tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) se conformer à IEC 6100-4-11 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) se conformer à IEC 6100-4-11
émission électromagnétique	Classe B se conformer à IEC 55011