



Présentation

Lead time	Généralement expédié sous 4 semaines
-----------	--------------------------------------

Principal

Gamme	ClimaSys
Nom du produit	ClimaSys CC
Fonction produit	Hygrotherm électronique
Plage de réglage de la température	-40...80 °C
Gamme de réglage d'humidité	20...80 %
Type d'affichage	Écran OLED
Informations affichées	Température en °F Humidité relative Température en °C

Complémentaire

Tension d'entrée	90 à 140 V AC
Type de détecteur	Détecteur NTC externe optionnel
Pouvoir de commutation maximum	4 A 120 V AC
Raccordement électrique	8 connecteurs, capacité de serrage: 2,5 mm ²
Mode d'installation	Par vis Pincé
Hauteur	Externe: 85 mm
Largeur	Externe: 56 mm
Profondeur	Externe: 44 mm
Emplacement de montage	Rail DIN 35 mm Traverses Sur platine de montage Montant Spacial
Température de fonctionnement	-40...80 °C
Hystérésis	2 K valeur programmée
Hystérésis	3 %
Nombre de sorties	2 fonction ventilation/chauffage
Matière	PC

Couleur	Gris clair
Tenue à la flamme	Auto-extinguible conformément à UL94 (matériel V0)
Certifications du produit	UR

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,180 kg
Hauteur de l'emballage 1	70,000 mm
Largeur de l'emballage 1	50,000 mm
Longueur de l'emballage 1	45,000 mm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------