

Poignées de maintien, œillet simple,
maille simple, maille fendue,
fermeture par tige, acier, 0.50-
0.62"

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue 02403013

Poignées de maintien, œillet simple, maille simple, maille fendue,
fermeture par tige, acier inoxydable, 0.50-0.62".

Caractéristiques

- Oeil simple
- Les égaliseurs de torons positionnent les fils pour une charge égale sur toute la longueur de la poignée.
- Les assemblages d'œillets permettent de renforcer les œillets au niveau des supports.

Performance

- Mécanique - Résistance à la rupture approximative - 1 050 (4 670)
- Mécanique - Charge de travail - 105 (467) Lbs (N)

Général

Résistance à la rupture approximative	1 050 lbs
Numéro de catalogue	02403013
Couleur	Acier inoxydable
La construction	Tissé
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Matériau	Acier inoxydable
Matériau - Matériel de montage	Crochet à vis ou pince à poutre
Série	Service standard
Style	Maille fendue, fermeture de la tige
Type	Œil unique
CUP	783585310343



Chef d'orchestre

Gamme de diamètres de câbles 0,5 in-0,62 in
Taille du câble .50"-.62" (1.27-1.57)

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s) Certifié CSA
Normes - Conformité à la CM
directive RoHS

Logistique

Quantité de cartons 300

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
[Dessins de vente - WDK_02403013_DRAWING_PDF](#)
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - FOOD & BEVERAGE SOLUTIONS](#)
[Littérature - Wire Management Solutions Brochure](#)
[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)
[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)
[Manuels d'installation - WIRING_PD2004_INSTALLINST](#)
[Page du catalogue - WDK W-20 Catalog Page](#)
[Spécifications - 2403013](#)
[Spécifications - Wiring 02403013 Specification Sheet](#)
[Vidéo - Kellems Wire Management Solutions](#)