



Principal

Power Rating	75 VA
Primary Voltage	600 V 550 V 575 V
Secondary Voltage	110/115/120 V

Complémentaire

Type de fusible	0.41 x 1.50 in CC fusible in supérieur
Élévation de température	55 °C
Hauteur	107,95 mm
Largeur	85,85 mm
Profondeur	84,84 mm
Matière	Cuivre: enroulement

Environnement

Certifications du produit	UL listed file E61239 CSA file LR37055 guide 184-N-90 CE
Température d'isolation	105 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	1,860 kg
Hauteur de l'emballage 1	12,700 cm
Largeur de l'emballage 1	15,240 cm
Longueur de l'emballage 1	17,780 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui