



Principal

Gamme de produits	Harmony XAC
Fonction produit	Bloc de contacts
Nom de composant	XEND
Type de circuit	Télécommande
Application du bloc de contact	Vitesse simple
Type du bloc de contact	Double
Type d'unité de commande	2 rappels
Accessoires associés	XACM XACB
Vérouillage mécanique	Avec interverrouillage mécanique
Description des contacts	2 "F"
Montage du bloc	Montage avant
Fonctionnement des contacts	Simultané À action dépendante

Complémentaire

Mode de raccordement	Borniers à vis-étrier, 1 x 2,5mm ² avec ou sans embout Borniers à vis-étrier, 2 x 1,5 mm ² avec ou sans embout
Durée de vie mécanique	1000000 cycle
Désignation code des contacts	A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformément à IEC 60947-5-1 appendix A
[I _{th}] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[U _i] tension assignée d'isolement	400 V (degré de pollution 3) conformément à IEC 60947-1
[U _{imp}] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à IEC 60947-1
Résistance maximale entre bornes	25 MΩ
Protection contre les courts-circuits	10 A fusible de protection par cartouche fusible type gG
Puissance assignée d'emploi en W	31 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 48 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 35 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 120 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C

	48 W DC-13 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 24 V, load factor = 0.5 (inductive load) conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Puissance assignée d'emploi en VA	140 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 24 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load) 210 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 48 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load) 640 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 127 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load) 680 VA AC-15 for 1000000 cycles, operating rate <60 cyc/mn at 230 V 50/60 Hz, load factor = 0.5 (inductive load)
Description des bornes ISO n°1	(23-24)NO B (13-14)NO
Description des bornes ISO n°2	B (33-34)NO (43-44)NO
Identification connecteurs	(11-12)NC (13-14)NO
Poids	0,11 kg

Environnement

Normes	EN 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tenue aux vibrations	15 gn (f= 10...500 Hz) conformément à CEI 60068-2-6
Tenue aux chocs mécaniques	100 gn conformément à CEI 60068-2-27

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	96 g
Hauteur de l'emballage 1	6 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	7 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	1,501 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACh	Déclaration REACh
Sans SVHC REACh	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------