



Principal

Gamme	Thalassa
Nom du produit	Thalassa PLM
Nom abrégé de l'appareil	PLM
Enclosure type	Polyvalent
Category	Enveloppe compact
Nominal height	747 mm
Nominal width	536 mm
Nominal depth	300 mm
Installation du coffret	Mural
Composition de l' appareil	1 corps 1 porte 2 verrou
Type de carter	Corps monobloc avec bossages au fond Avec auvent
Type de porte	Pleine
Type de verrou	Verrou double bar 3 mm

Complémentaire

Nombre de verrous	2
Description châssis	Sans châssis plein
Accessibilité	Avant
Pièces amovibles	Porte par charnières
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Couleur	Grey (RAL 7035)
Normes	IEC 62208 NEMA classification 13 NEMA classification 4X
Certifications du produit	UL

Environnement

Degré de protection IP	IP66 conformément à CEI 60529
Tenue aux chocs IK	IK10 conformément à CEI 62262
Tenue au feu	960 °C conformément à IEC 62208
Température de fonctionnement	-40...80 °C

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	13,880 kg
Hauteur de l'emballage 1	825,500 mm
Largeur de l'emballage 1	342,900 mm
Longueur de l'emballage 1	558,800 mm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit