

HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 15A, 125V AC, 2 pôles, 3 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L5-15P, jaune

Par Hubbell Wiring Device-Kellems

No de catalogue [HBL24W47A](#)

Dispositifs étanches, fiche Twist-Lock®, 15A, 125V AC, 2 pôles, 3 fils, élastomère thermoplastique, NEMA L5-15P, jaune.



Caractéristiques

- La conception lisse du corps minimise les points de collecte, ce qui simplifie le processus de lavage.
- L'écrou de décharge de traction est toujours scellé sur le corps, ce qui minimise l'accumulation de débris.
- Quincaillerie en acier inoxydable et points de connexion résistants à la corrosion

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Classé pour l'interruption de courant selon UL498
- Électrique - Tension diélectrique - 2500V AC
- Électricité - Tension de service maximale - Comme indiqué
- Électrique - Élévation de température - 30°C max. selon UL498 au courant nominal
- Environnement - Résistance aux UV - Tous les matériaux exposés sont stabilisés aux UV
- Environnement - Résistance à l'humidité - répertorié UL 4, 4X, 12, 6, 6P
- Environnement - Températures de fonctionnement - -40°C (sans impact) à +60°C en continu
- Mécanique - Logement du cordon - 0,375"-0,625" (9,5-15,9)

Général

Numéro de catalogue	HBL24W47A
Couleur	• Jaune • Jaune
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Type d'article	Fiche étanche Twist-Lock® 15A
Nombre de pôles	2 pôles
Type	
CUP	783585131245

Dimensions

Dimensions	1.85 in x 1.85 in x 3.21 in
Hauteur	3,21 pouces
Longueur	1.85 in
Largeur	1.85 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V

Chef d'orchestre

Nombre de fils	3 fils
Wire Size	16/3 SJ à 10/3 SJ, 18/3 S à 12/3 S

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	Conforme aux normes NEMA WD-1, WD-6 et ANSI
Nema Rating	L5-15P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	25
Quantité de palettes	1800

Documentation

- [Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)
- [Dessin technique - HBL24W47A AutoCAD Drawing](#)
- [Dessins de vente - WDK_HBL24W47A_DRAWING_PDF](#)
- [Garantie - Industrial & Commercial Products](#)
- [Littérature - Food Processing Guide](#)
- [Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare](#)
- [Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)
- [Littérature - Watertight Wiring Devices](#)
- [Littérature - Entertainment Product Solution Guide](#)
- [Manuels d'installation - WIRING_PD2634_INSTALLINST](#)
- [Page du catalogue - WDK C-6 Catalog Page](#)
- [Page du catalogue - WDK C-7 Catalog Page](#)
- [Spécifications - HBL24W47A](#)
- [Spécifications - Wiring HBL24W47A Specification Sheet](#)
- [Vidéo - Watertight Products](#)