

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Mechanically Interlocked Receptacle, 100A 3-Phase Delta 480V AC,

Par Hubbell Wiring Device-Kellems  
No de catalogue [HBL4100MI7W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Female, Mechanically Interlocked Receptacle, 100A 3-Phase Delta 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Terminal Screws.

Caractéristiques

- Grands engrenages enfermés dans une boîte d'engrenages
- Poignée verrouillable conforme à la réglementation OSHA Lockout/Tagout
- Prise IEC à broche et douille précâblée

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à l'intensité et à la tension nominales maximales.
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - Classification UL94-5VA et V-O
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Conformité IP67
- Environnemental - Résistance à l'humidité - Extérieur - 4X (étanche, lavage)
- Intérieur - 12 (étanche à la poussière, à la chute de saletés et aux liquides non corrosifs).
- Environnement - Température de fonctionnement - Max. En continu +75°C
- Min. En continu -40°C
- Mécanique - Résistance aux chocs - Conforme à la norme UL 746C
- Mécanique - Montage - Pieds réglables externes
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie de l'étiquette externe et sont moulées dans le support de la prise.
- Mécanique - Identification des bornes - Conformément aux normes UL, CSA et aux conventions internationales



Général

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Numéro de catalogue            | HBL4100MI7W                   |
| Couleur                        |                               |
| Indicateur RoHS de l'UE        | Non                           |
| Conditions environnementales   | Étanchéité                    |
| Type d'article                 | Mécaniquement interverrouillé |
|                                | Simple                        |
| Matériau                       | Thermoplastique               |
| Matériau - Matériel de montage | Montage par vis               |
| Nombre de pôles                | 3 pôles                       |
| Série                          | Non fusionné                  |
| Style                          | Service standard              |
| Type                           | Verrouillage mécanique        |
| CUP                            | 783585405889                  |

Dimensions

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Taille de l'affichage | Produit de taille standard |
|-----------------------|----------------------------|

Caractéristiques électriques

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Intensité nominale           | 100 A                       |
| Connectivité                 | Vis du terminal de pression |
| Courant / Intensité nominale | 100 A                       |
| Valeur nominale actuelle     | 100 A                       |
| Phase                        | Triphasé                    |
| Tension Rating               | 3 phases 480 VAC            |
| Tension nominale Description | 3 phases 480 VAC            |
| Puissance                    | 48000                       |

Chef d'orchestre

|                |                   |
|----------------|-------------------|
| Nombre de fils | 4 fils            |
| Wire Size      | #3 AWG à #1/0 AWG |

Certifications et conformité

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Norme(s) industrielle(s) | Répertoire UL |
| Nema Rating              | Non-NEMA      |

## Documentation

[Brochures - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)  
[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)  
[Dessin technique - HBL4100MI7W AutoCAD Drawing](#)  
[Dessins de vente - WDK\\_HBL4100MI\\_DRAWING\\_PDF](#)  
[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)  
[Littérature - Circuit-Lock® Motor Disconnects](#)  
[Littérature - Industrial Solutions](#)  
[Littérature - Education Application Guide](#)  
[Littérature - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects](#)  
[Disconnects](#)  
[Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices](#)  
[Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities](#)  
[Littérature - Healthcare Application Guide](#)  
[Littérature - Safety Product Guide](#)  
[Manuels d'installation - WIRING\\_PD1788\\_INSTALLINST](#)  
[Page du catalogue - WDK G-22 Catalog Page](#)  
[Page du catalogue - WDK G-24 Catalog Page](#)  
[Spécifications - Wiring HBL4100MI7W Specification Sheet](#)  
[Spécifications - HBL4100MI7W](#)  
[Spécifications - HBL4100MI7W](#)  
[Vidéo - Circuit-Lock® Rounded Sloped Top Motor Disconnects](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés  
WDK\_CA-HBL4100MI7W-SPEC-FR | REV 7/2024