



### Principales

Gamme de produits	Harmony XALD
Type de produit ou de composant	Boite à boutons vide
Nom abrégé d'appareil	XALD
Destination du produit	Pour unités de signalisation et de contrôle XB5 Ø 22 mm
Nombre de découpes	2 découpes
Couleur de la base du boîtier	Gris clair RAL 7035
Couleur du capot	Gris foncé RAL 7016
Matière	Polycarbonate
Degré de protection IP	IP65 IEC 60529

### Complémentaires

Variante de construction	Pour montage par le client
Entrée de câble	2 Masques pour entrée de câble ≤ 14 mm 2 Masques pour presse-garniture de câble Pg 13 et ISO M20 ≤ 12 mm
Masse du produit	0.205 kg
Tenue au nettoyeur haute pression	7000000 Pa 55 °C 0,1 m

### Environnement

Traitement de protection	TH
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Classe de protection contre les chocs électriques	Classe II IEC 60536
Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 13 NEMA 4X
Degré de protection IK	IK03 EN 50102
Normes	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Certifications du produit	CSA UL
RoHS EUR date de conformité	0852
RoHS EUR status	Conforme

### Garantie contractuelle

Periode	18 mois
---------	---------