



## Principal

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Gamme de produits | OsiSense XU                                |
| Nom du détecteur  | XUF                                        |
| Portée nominale   | 0,018 m                                    |
| Type d'embout     | M2,6 x 0,45, avec embout câble filet stand |

## Complémentaire

|                                 |                                     |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Type de détecteur électronique  | Détecteur photo-électrique polarisé |
| Forme du capteur                | Dessin de la fibre                  |
| Destination du produit          | XUDA                                |
| Type de fibre optique           | PMMA                                |
| Matériau de gaine               | PE                                  |
| Système de détection            | Réflexion directe                   |
| Utilisation de la fibre optique | Positionnement                      |
| Longueur de fibre optique       | 2 m                                 |
| Diamètre extérieur              | 1 mm                                |
| Rayon de courbure minimum       | 10 mm                               |
| Type de filetage                | M4 x 0,7                            |
| Âme de la fibre optique         | 2 x Ø 0,5 mm                        |
| Poids                           | 0,045 kg                            |

## Environnement

|                                       |                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement         | -25...60 °C                                                       |
| Température ambiante pour le stockage | -40...80 °C                                                       |
| Tenue aux vibrations                  | 7 gn (f= 10...55 Hz) conformément à CEI 60068-2-27                |
| Tenue aux chocs mécaniques            | 30 gn (durée = 11 ms) conformément à CEI 60068-2-27               |
| Degré de protection IP                | IP64 conformément à CEI 60529<br>IP641 conformément à NF C 20-010 |

## Emballage

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Type d'emballage 1        | PCE     |
| Nombre d'unité par paquet | 1       |
| Poids de l'emballage (Kg) | 33 g    |
| Hauteur de l'emballage 1  | 1,5 cm  |
| Largeur de l'emballage 1  | 13,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 13,5 cm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|