

ZCKE636
limit switch head ZCKE - side metal plunger - -40
°C



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCKJ
Corps à associer	ZCKJD39H7 ZCKJD37H29 ZCKJ8 ZCKJ5 ZCKJ6H29 ZCKJ7 ZCKJ5H7 ZCKJ1H29 ZCKJ2 ZCKJ8H29 ZCKJ21H29 ZCKJ5H29 ZCKJ7H29 ZCKJ6H7 ZCKJD31H29 ZCKJD39 ZCKJ2H7 ZCKJ1 ZCKJD31 ZCKJ11 ZCKJ2H29 ZCKJ21H7 ZCKJ9H29 ZCKJD35H7 ZCKJD37H7 ZCKJ11H7 ZCKJ7H7 ZCKJD35 ZCKJ8H7

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ21
ZCKJ9
ZCKJ9H7
ZCKJ6
ZCKJ1H7
ZCKJD37
ZCKJD35H29
ZCKJD31H7
ZCKJD39H29
ZCKJ11H29

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Side plunger spring return metal
Type d'approche	Lateral approach, 1 direction

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Sur embout
Ouverture positive	Avec
Poids	0,2 kg
Matière de la tête	Métal

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Basse température

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,200 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,300 dm
Largeur de l'emballage 1	0,640 dm
Longueur de l'emballage 1	1,080 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------