



Principal

Product range	8501K
Product type	Relais
Type de relais	General purpose
Mounting type	Socle
Contact composition	DPDT
[Uc] control circuit voltage	12 V DC
Pilot light	Voyant lumineux relais alimenté LED
Manual operator	Sans bouton de test

Complémentaire

Horsepower rating	1 hpà 277 V AC 0,33 hpà 120 V AC
Breaking capacity	3 Aà 120 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 1,5 Aà 240 V AC pour inductive télécommande conformément à UL 508 10 Aà 28 V DC pour résistive télécommande conformément à UL 508 10 Aà 120 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508 6,66 Aà 240 V AC pour résistive télécommande conformément à UL 508
Maximum switching voltage	300 V AC 30 V DC
Contact material	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Operating time	20 ms - déclenchement 20 ms - perte de niveau
Shape of pins	Tubular
For use with	8501NR52 8501NR51

Environnement

Ambient temperature range - operational	-40...55 °C
Product certifications	Listé UL UL recognized CSA RoHS CE
Hauteur	67,56 mm
Largeur	35,56 mm
Profondeur	35,56 mm

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	90,718 g
Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	4,318 cm
Longueur de l'emballage 1	7,620 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit