

Fiche Produit

Spécifications



Bloc de distribution électrique,
Linergy, 3 pôle, 1 lignes, 4
charges, 335A CU, 270A AL,
600 V

9080LBA363104

Principal

Gamme	9080LB
Produit	Bloc de distribution de puissance
Current Rating	335 A, pour cuivre 270 A, pour aluminium
Short Circuit Current Rating	65 kA

Complémentaire

Voltage Rating	6000 shocks AC/DC
Type de montage	Montage encastré
nombre de pôles	3
Terminals per Pole	1 ligne 4 charge
Wire Size	Charge 1, AWG 14...AWG 2, cuivre ou aluminium Ligne 4, AWG 6...400 kcmil, cuivre ou aluminium
Electrical Connection	Tin plated aluminium cosses
SCCR	100 kA conformément à UL 508 A
température de fonctionnement	-40...302 °F
Matière du bloc	Phenolic: block
Terminal Tightening Torque	Charge: cosse 5,08 N.m pour AWG 6...AWG 4 cuivre ou aluminium Charge: cosse 4,5 N.m pour AWG 8 cuivre ou aluminium Charge: cosse 4,0 N.m pour AWG 14 cuivre Ligne: cosse 31,07 N.m pour AWG 6...350 kcmil cuivre ou aluminium Charge: cosse 5,6 N.m pour AWG 2 cuivre ou aluminium Charge: cosse 4,0 N.m pour AWG 12...AWG10 cuivre ou aluminium
longueur de dénudage des fils	Ligne: 26,92 mm Charge: 14,22 mm for haut connection Charge: 25,4 mm for bas connection
hauteur	85,85 mm
largeur	49,28 mm
profondeur	66,29 mm
Barrière d'extrémité	9080LB33
poids	0,71 kg

Environnement

Certifications	CSA file 70361 class 6228 01 UL recognized E60616 CCN XCFR2 CSA
----------------	---

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	7,620 cm
Largeur de l'emballage 1	10,922 cm
Longueur de l'emballage 1	13,462 cm
Poids de l'emballage 1	703,068 g
Type d'emballage 2	CAR
Nb produits dans l'emballage 2	16
Hauteur de l'emballage 2	28,702 cm
Largeur de l'emballage 2	24,130 cm
Longueur de l'emballage 2	34,036 cm
Poids de l'emballage 2	11,948 kg

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

[Environmental Data expliquées >](#)

[Comment évaluons-nous la durabilité des produits >](#)

Use Better

 Matières et Substances	
Emballage avec carton recyclé	Oui
Emballage sans plastique	Oui
Règlement RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine

Use Again

 Réemballer et réusiner	
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises
Retrait	No