

Fiche produit

Caractéristique

XSAV12801

détecteur inductif XSA - cylindrique
M30 - 120..3000 cy/mn - Sn 10 mm -
câble 2m



Principale

gamme de produits	OsiSense XS
nom de gamme	application
type de détecteur	détecteur de proximité inductif
fonction de l'appareil	surveillance de la rotation
nom du détecteur	XSA
forme du capteur	cylindrique M30
dimension	81 mm
type de carter	fixed
capacité de montage du détecteur	encastrable
matière	métal
matière du boîtier	laiton plaqué nickel
type de signal de sortie	numérique
mode de raccordement	2 fils
portée nominale	10 mm
sortie numérique	1 O
type de circuit de sortie	AC/DC
raccordement électrique	câble
longueur de câble	2 m
[Us] tension d'alimentation	24...210 V DC 24...240 V AC 50/60 Hz
pouvoir de commutation en mA	5...200 mA DC 5...350 mA AC
degré de protection IP	IP67 conformément à IEC 60529

Complémentaires

type de filetage	M30 x 1.5
face de détection	frontal
matière de la face avant	PPS
réglage gamme de fréquence	120...3000 cyc/mn
domaine de fonctionnement	0...8 mm

parcours différentiel	3...15% du Fr
précision de répétition	3% du Sr
composition du câble	2 x 0,34 mm ²
matière de l'isolant du fil	PvR
LED d'état	1 LED rouge pour état sortie
limites de la tension d'alimentation	20...264 V AC/DC
courant résiduel	<= 1.5 mA pour état ouvert
fréquence de commutation	<= 800 Hz
tension de déchet	<= 5.7 V à fermé état
temporisation à la mise sous tension	9 s standard
marquage	CE
longueur du filetage	57 mm
hauteur	30 mm
longueur	81 mm
poids	0.3 kg

Environnement

certifications du produit	CCC CSA UL
température de fonctionnement	-25...70 °C

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 0846 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------