

fibre de verre



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE TRÈS INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1A, ANSI Type 1A

- Montants faits de profilés non conducteurs robustes, de couleur jaune haute visibilité
- Plateau utilitaire en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement intérieures les protègent pendant le rangement, le chargement et le transport
- Entretoises arrière aux 12 pouces; entretoises supérieure et inférieure dotées de renforts diagonaux en acier zingué
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds en caoutchouc de type botte antidérapants très résistants assurant une meilleure protection des montants et une meilleure résistance au glissement

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6903*	3 pi	34 po	11 po	17 po	24 po	12
6904	4 pi	45 po	23 po	19 po	31 po	14
6905	5 pi	56 po	34 po	20 po	36 po	17
6906	6 pi	68 po	45 po	21 po	42 po	20
6907	7 pi	79 po	56 po	22 po	48 po	23
6908	8 pi	90 po	67 po	24 po	54 po	26
6910	10 pi	113 po	90 po	26 po	66 po	37
6912	12 pi	135 po	112 po	29 po	80 po	48

*SANS PLATEAU; MARCHÉ PIED

ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE INTENSIF

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 1, ANSI Type 1

- Montants avant faits de profilés en C non conducteurs durables, peints en orange haute visibilité
- Plateau en copolymère ultra robuste procurant résistance et durabilité
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
6304	4 pi	46 po	23 po	20 po	30 po	15
6305	5 pi	57 po	34 po	21 po	34 po	18
6306	6 pi	68 po	45 po	23 po	43 po	20
6307	7 pi	79 po	56 po	24 po	44 po	23
6308	8 pi	90 po	67 po	26 po	55 po	26



ESCABEAU EN FIBRE DE VERRE POUR SERVICE D'INTENSITÉ MOYENNE

Rencontre ou excède les normes CSA Classe 2, ANSI Type 2

- Montants non conducteurs durables en fibre de verre, peints en rouge haute visibilité
- Plateau supérieur en copolymère moulé pouvant recevoir les outils et accessoires de peinture
- Tablette porte-outils rabattable
- Larges marches antidérapantes en aluminium strié de 3 pouces des plus sécuritaires
- Barres d'écartement extérieures en acier zingué robustes
- Marche supérieure et marche inférieure équipées de renforts diagonaux en acier zingué
- Pieds antidérapants robustes

MODÈLE	HAUTEUR	HAUTEUR EN POSITION OUVERTE	HAUTEUR DE TRAVAIL	LARGEUR À LA BASE	ÉVASEMENT À LA BASE	POIDS APPROX. LB
5804	4 pi	45 po	23 po	18 po	30 po	12
5805	5 pi	57 po	34 po	20 po	35 po	15
5806	6 pi	68 po	45 po	21 po	44 po	18