

# ZCKE616

limit switch head ZCKE - metal end plunger - -40  
°C



## Principal

|                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits        | Telemecanique Limit switches XC Standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nom de gamme             | Format standard                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonction produit         | Tête d'interrupteur de position                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nom abrégé de l'appareil | ZCKE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Type de tête             | Tête de piston                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Accessoires associés     | XCKJ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Corps à associer         | ZCKJ21<br>ZCKJD39<br>ZCKJ2H29<br>ZCKJD35H7<br>ZCKJ7H7<br>ZCKJ9H7<br>ZCKJD35H29<br>ZCKJ1H7<br>ZCKJ5H7<br>ZCKJ11H7<br>ZCKJ11<br>ZCKJ21H29<br>ZCKJD37H7<br>ZCKJ6<br>ZCKJ21H7<br>ZCKJD31H29<br>ZCKJ6H7<br>ZCKJ41H29<br>ZCKJ9<br>ZCKJ4H29<br>ZCKJ8H7<br>ZCKJ11H29<br>ZCKJD39H7<br>ZCKJ1<br>ZCKJD31<br>ZCKJ6H29<br>ZCKJ7H29<br>ZCKJ5H29<br>ZCKJ41 |

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKJ4  
ZCKJ8H29  
ZCKJ2H7  
ZCKJ9H29  
ZCKJ2  
ZCKJD39H29  
ZCKJD37H29  
ZCKJD31H7  
ZCKJ5  
ZCKJ7  
ZCKJ8  
ZCKJ1H29  
ZCKJD37  
ZCKJD35  
ZCKJ41H7  
ZCKJ4H7

|                            |                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------|
| Mouvement tête de commande | Linéaire                                     |
| Type d'unité de commande   | Poussoir d'extrémité rappel de ressort métal |
| Type d'approche            | Vertical approach, 1 direction               |

### Complémentaire

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Mouvement d'attaque | Sur embout |
| Ouverture positive  | Avec       |
| Matière de la tête  | Métal      |

### Environnement

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Température de fonctionnement         | -40...70 °C       |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C       |
| Caractéristique d'environnement       | Basse température |

### Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 140 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 4 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 4,6 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 8,4 cm |

### Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |

### Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|