



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCE
Type de tête	Tête de piston
Accessoires associés	XCMD XCKT XCKD XCKP
Corps à associer	ZCT28N12 ZCMD21M12 ZCT21N12 ZCD25 ZCP29 ZCP31 ZCP26 ZCD26 ZCP21 ZCMD81L2 ZCMD81L1 ZCT25P16 ZCMD29L5 ZCP39 ZCMD39L2 ZCT26N12 ZCT25G11 ZCMD29C12 ZCMD29L2 ZCMD25L2 ZCT27N12 ZCMD41L1 ZCMD37L1 ZCD31 ZCMD81L5 ZCMD61C12

ZCMD41L2
 ZCT28G11
 ZCT26G11
 ZCMD61M12
 ZCMD21L08R12
 ZCMD25L5
 ZCMD25L1
 ZCD21
 ZCMD37L2
 ZCT27G11
 ZCMD29L1
 ZCD37
 ZCT28P16
 ZCMD21L5
 ZCT21P16
 ZCP29M12
 ZCD29M12
 ZCP35
 ZCD39
 ZCMD69C12
 ZCMD41L5
 ZCMD39L5
 ZCT21G11
 ZCMD37L5
 ZCD35
 ZCP28
 ZCMD21C12
 ZCMD21L2
 ZCMD39L1
 ZCP27
 ZCT26P16
 ZCP37
 ZCMD21L1
 ZCT25N12
 ZCD29
 ZCP21M12
 ZCP25
 ZCD21M12
 ZCT27P16
 ZCD27
 ZCD28
 ZCMD21L08U78

Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	End plunger spring return metal (with silicone boot)
Type d'approche	Vertical approach, 1 direction

Complémentaire

Ouverture positive	Avec
--------------------	------

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	0,014 kg
Hauteur de l'emballage 1	0,200 dm
Largeur de l'emballage 1	0,300 dm
Longueur de l'emballage 1	0,450 dm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

Déclaration RoHS UE

Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------