

Ruby Mini Square RL-RUBY-SQ-22-SS

Lumière Encastrée

Finitions du produit: ■ ■



Specifications:

Tension: 12V AC

Puissance en Watts: 0.1

Volts-Ampères: 0.15

Lumens: 1

Température : 2700k

Indice de Protection (IP): 67

IRC: 93

Source de Lumière: Intégré

Longueur de Câble: 36"

Matériel: Polycarbonate

Matériau de l'Anneau: Acier Inoxydable

Lux (lx): 1.7

Candela (cd): 1.4

Durée de Vie Nominale: 50,000 hours

Garantie: Garantie Complète de 7 Ans

Intensité Variable: Non



Changement de Couleur: Non

Utilisation du produit:

Pavés, terrasses, escaliers,
allée, contremarches, béton

Accessoires:

Fang Mini



Max. Luminous intensity : 1.4 cd

AVERAGE BEAM ANGLE (50%): 98 DEG

DISTANCE (FT)	CENTER BEAM (FC) Eavg/Emax	ILLUMINANCE - CONE OF LIGHT	BEAM DIAMETER (FT)
0.25	3.86/9.91		0.05
0.5	0.96/2.48		0.13
1	0.57/1.47		0.23
1.25	0.30/0.77		0.28
1.5	0.19/0.48		0.36
3	0.05/0.11		0.69

