



Principal

Fonction produit	Dry Sealed Transformer
Primary to Secondary Voltage	480 V: 120/240 V
Full Capacity Taps	2 avec 5 % FCBN

Complémentaire

Enclosure Code	13B
Phase	Monophasé
Power Rating	10 kVA
Élévation de température	115 °C
Hauteur	374,65 mm
Largeur	247,65 mm
Profondeur	298,45 mm
Installation du coffret	Mural
Poids	74,84 kg 74,84 kg
Matière du boîtier	Acier inoxydable

Environnement

Enclosure Type	NEMA 3R
Température d'isolation	180 °C
Certifications du produit	Listé UL CULus CSA

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
-----------------------------------	-----------------------

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------