



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Nom abrégé de l'appareil	C
Type de tête	Levier rotatif à tourelle
Type d'unité de commande	bras de levier à rappel (à commander séparément maintenu
Mouvement d'attaque	CW et CCW
Entrée de câble	Entrée de conduit NPT, diamètre extérieur du câble: 12,70 mm
Description des contacts	1 "F"/1 "O"
Fonctionnement des contacts	À action brusque

Complémentaire

Matière du corps	Alliage de zinc
Type d'interrupteur	SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Matériau des contacts	Alliage d'argent (Ag/Ni)
Couple minimal d'actionnement	0,34 N.m
Angle d'actionnement	45 °
Course angulaire maximale	90 °
[Ie] courant assigné d'emploi	10 A, A600 10 A, Q600
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V
Certifications du produit	CE CSA Listé UL
Équipement fournis	Receptacle

Environnement

Température de fonctionnement	-29...85 °C
-------------------------------	-------------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	566,990 g
Hauteur de l'emballage 1	25,806 cm
Largeur de l'emballage 1	10,160 cm
Longueur de l'emballage 1	65,548 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit