

Fiche produit

Caractéristique

XD2PA24

MANIPULATEUR 4 DIRECTIONS



Principale

gamme de produits	Harmony XD2
fonction produit	manipulateur complet
nom abrégé de l'appareil	XD2
diamètre de fixation	22 mm
matériau de la collerette	métal plaqué chrome

Complémentaires

[Ie] courant assigné d'emploi	0.27 A à 250 V DC-13, Q300 conformément à EN/IEC 60947-5-1 0,125 à 240 V AC-15, A300
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V (niveau de pollution: 3) conformément à EN/IEC 60947-1 600 V (niveau de pollution: 3) conformément à UL 508 600 V (niveau de pollution: 3) conformément à CSA C22.2 No 14
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à EN/IEC 60947-1
positions de l'unité de commande	all positions
cran par direction	1
directive de l'opérateur	4 directions
description des contacts	1 "F" time delayed
protection contre les courts-circuits	10 A gG (gl) Neozed cartouche fusible conformément à EN/IEC 60947-5-1
mode de raccordement	borniers à vis-étrier captives - 2 x 1,5 mm ² avec ou sans embout borniers à vis-étrier captives - 1 x 0.5 mm ² avec ou sans embout borniers à vis-étrier captives - 1 x 2,5 mm ² avec ou sans embout
durée de vie électrique	1000000 cycle à 230 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 127 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 24 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 48 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 120 V DC-13, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycle à 48 V AC-15, cadence de fonctionnement: 3600 cyc/h, facteur de charge: 0.5 conformément à EN/IEC 60947-5-1 appendix C
désignation code des contacts	A600-Q600
catégorie de surtension	classe I conformément à IEC 61140
durée de vie mécanique	1000000 cycle
entraxe de fixation	85 x 85 mm

return	à position 0
hauteur	146 mm
profondeur	40 mm
poids	0.145 kg

Environnement

normes	EN/IEC 60947-5-1
certifications du produit	CSA LROS (Lloyds register of shipping) UL
traitement de protection	TC
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
température de fonctionnement	-25...70 °C
tenue aux vibrations	5 gn (f = 40...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	20 gn conformément à IEC 60068-2-27
degré de protection IP	IP66 conformément à IEC 60529