



Principal

Gamme de produits	9007
Nom de gamme	Renforcé
Fonction produit	Interrupteur de fin de course à rupture brusque
Nom abrégé de l'appareil	9007AO/CO
Type de carter	Fixe

Complémentaire

Mode d'installation	-
Profil de l'unité de commande	Tête de piston
Matière	Métal
Matière du corps	Zinc moulé
Matériau de l'unité de commande	Zinc moulé
Mode de fixation	Par le corps
Mouvement tête de commande	Linéaire
Type d'unité de commande	Poussoir levier à galet à rappel métal support LH + galet 0,22"
Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Type d'approche	Approche de traverse, 2 directions
Raccordement électrique	1...2 câbles pour 6 tête liante bornes à vis (AWG 22 à AWG 14)
Nombre de pôles	1
Description des contacts	"O"- "F", fonction de commutation: SPDT-DB
Forme du contact	Forme Z
Fonctionnement des contacts	À action brusque
Type d'enclenchements	1
Matériau des contacts	Contacts en argent
Ouverture positive	Sans
Description des bornes ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NO
Effort minimal d'actionnement	0,5 lbf

Effort maximal d'actionnement	0,5 lbf
[Ie] courant assigné d'emploi	5 A à 600 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA 6 A à 480 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA 10 A à 240 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA 15 A à 120 V AC, A600 conformément à désignation du calibre NEMA 0,02 A à 600 V DC 0,2 A à 250 V DC 0,5 A à 125 V DC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	15 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (degré de pollution 3) conformément à UL 508 pour bloc de contacts 600 V conformément à CSA C22.2 No 14 pour bloc de contacts
Largeur	24,13 mm
Hauteur	63,50 mm
Profondeur	61,98 mm
Poids	0,08 kg

Environnement

Tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250
Degré de protection IP	IP20 conformément à CEI 60529
Température de fonctionnement	-29...85 °C
Température ambiante pour le stockage	-29...85 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	77,111 g
Hauteur de l'emballage 1	4,318 cm
Largeur de l'emballage 1	4,318 cm
Longueur de l'emballage 1	6,35 cm

Offre de la durabilité

Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------