



## Principal

|                                   |                                              |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| Gamme de produits                 | Telemecanique Inductive proximity sensors XS |
| Nom de gamme                      | Universel                                    |
| Type de détecteur                 | Détecteur de proximité inductif              |
| Application spécifique du produit | -                                            |
| Nom du détecteur                  | XSD                                          |
| Forme du capteur                  | Forme 80 x 80 x 40                           |
| Dimension                         | 40 mm                                        |
| Type de carter                    | Fixe                                         |
| Matière du boîtier                | Plastique                                    |
| Type de signal de sortie          | Numérique                                    |
| Mode de raccordement              | À 4 fils                                     |
| Portée nominale                   | 60 mm                                        |
| Sortie numérique                  | 1 "F"+ 1 "O"                                 |
| Type de sortie TOR                | NPN                                          |
| Raccordement électrique           | Borniers à vis-étrier                        |
| [Us] tension d'alimentation       | 12...48 V DC                                 |
| Degré de protection IP            | IP67                                         |

## Complémentaire

|                                  |                                             |
|----------------------------------|---------------------------------------------|
| Face de détection                | Frontal                                     |
| Capacité de montage du détecteur | Non encastrable                             |
| Matière                          | Plastique                                   |
| Matière de la face avant         | Plastique                                   |
| Type de circuit de sortie        | DC                                          |
| Entrée de câble                  | 1 entrée fileté pour presse-étoupe 1/2" NPT |
| Pouvoir de commutation en mA     | <= 200 mA                                   |

|                          |          |
|--------------------------|----------|
| Fréquence de commutation | <= 50 Hz |
| Marquage                 | CE       |
| Profondeur               | 40 mm    |
| Hauteur                  | 100 mm   |
| Largeur                  | 80 mm    |

## Environnement

|                               |                  |
|-------------------------------|------------------|
| Certifications du produit     | CSA<br>UL<br>CCC |
| Température de fonctionnement | -25...70 °C      |

## Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 480 g  |
| Hauteur de l'emballage 1  | 5,5 cm |
| Largeur de l'emballage 1  | 9 cm   |
| Longueur de l'emballage 1 | 15 cm  |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|