



## Principal

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Catégorie d'accessoire / d'élément séparé | Accessoire de câblage |
| Type d'accessoire / élément séparé        | Câble de pontage      |

## Complémentaire

|                                  |                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| Extrémité 1 de la rallonge       | M12 male 4 broches droit connecteur avec vissé    |
| Extrémité 2 de la rallonge       | M12 femelle 4 broches coudé connecteur avec vissé |
| Composition du câble             | 4 x 0,34 mm <sup>2</sup>                          |
| Longueur de câble                | 2 m                                               |
| Matière de l'isolant du fil      | PUR                                               |
| Diamètre extérieur du câble      | 5,2 mm                                            |
| [Ue] tension assignée d'emploi   | 250 V AC<br>300 V DC                              |
| [In] courant nominal             | 4 A                                               |
| Résistance d'isolement           | >= 1000 MΩ                                        |
| Résistance maximale entre bornes | 5000 mOhm                                         |
| Poids                            | 0,095 kg                                          |

## Environnement

|                                       |                                            |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Degré d'étanchéité IP                 | IP69K<br>IP67<br>IP65                      |
| Certifications du produit             | CULus                                      |
| Température de fonctionnement         | -35...90 °C statique<br>-5...90 °C flexion |
| Température ambiante pour le stockage | -35...100 °C                               |

## Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,088 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,300 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 2,400 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,400 dm |

## Offre de la durabilité

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACH                    | <a href="#">Déclaration REACH</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |
| Profil de circularité               | <a href="#">Informations de fin de vie</a>                                                              |

## Garantie contractuelle

|          |           |
|----------|-----------|
| Garantie | 18 months |
|----------|-----------|