

ZCKD81

limit switch head ZCKD - spring lever with
thermoplastic end



Principal

Gamme de produits	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nom de gamme	Format standard
Fonction produit	Tête d'interrupteur de position
Nom abrégé de l'appareil	ZCKD
Type de tête	Tête rotative
Accessoires associés	XCKS XCKL XCKM
Corps à associer	ZCKM8 ZCKS5 ZCKMD35H29 ZCKMD37H29 ZCKMD39H29 ZCKL1 ZCKMD31 ZCKS5H29 ZCKS6H29 ZCKLD37H7 ZCKMD39 ZCKSD37H29 ZCKLD35 ZCKSD39 ZCKLD39H7 ZCKS6 ZCKMD39H7 ZCKS9 ZCKS9H29 ZCKM7H7 ZCKSD35H29 ZCKS7H29 ZCKSD39H29 ZCKM9H29 ZCKMD37 ZCKL6 ZCKM7

Disclaimer: This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications

ZCKLD37
 ZCKM6H7
 ZCKMD31H7
 ZCKMD31H29
 ZCKM1H29
 ZCKM5
 ZCKSD31H29
 ZCKL5
 ZCKSD37
 ZCKL8H7
 ZCKS1H29
 ZCKSD35
 ZCKS8H29
 ZCKS7
 ZCKS8
 ZCKM8H29
 ZCKMD37H7
 ZCKM1H7
 ZCKMD35H7
 ZCKLD35H7
 ZCKSD31
 ZCKLD31H7
 ZCKM1
 ZCKM6H29
 ZCKS2H29
 ZCKL1H7
 ZCKL7
 ZCKLD39
 ZCKL6H7
 ZCKL5H7
 ZCKLD31
 ZCKM7H29
 ZCKM9
 ZCKS2
 ZCKL8
 ZCKMD35
 ZCKM5H29
 ZCKL7H7
 ZCKM8H7
 ZCKM6
 ZCKM5H7
 ZCKS1

Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à tringle à ressort rappel de ressort (avec extrémité thermoplastique)
Type d'approche	Lateral approach, 2 directions

Complémentaire

Mouvement d'attaque	Avec toute pièce mobile
Ouverture positive	Sans
Matière de la tête	Plastique

Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Caractéristique d'environnement	Standard

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	100 g
Hauteur de l'emballage 1	3,2 cm
Largeur de l'emballage 1	21,4 cm
Longueur de l'emballage 1	6,2 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------