FICHE TECHNIQUE

NC425-55MED

NC425-55MED BOÎTIER PROFOND NOUVELLE CONSTRUCTION 4,25 POUCES PAR16/PAR20 - IC / NON-IC

NAME:	
TYPE:	
DATE:	
NOTES:	

SPECIFICATIONS

VOLTAGE:	120V
INFORMATIONS DU BOÎTIER:	Boîtiers fabriqués en acier galvanisé robuste avec boîte de jonction – Protection thermique intégrée. S'utilise avec une ampoule PAR20 ou MRE26 (PAR16), en format halogène ou DEL. Pour une application isolée, l'utilisation d'une ampoule de type DEL est nécessaire. Veuillez vous référer au modèle de garniture pour le wattage spécifique de l'ampoule. Les barres de montage réglables incluses permettent une installation dans des ouvertures comprises entre 13" (320 mm) et 26" (660 mm). Connecteurs de fils "Quick Connect" inclus. Peut être installé dans des plafonds jusqu'à 2" (50 mm) d'épaisseur. Approuvé pour endroits humides. Certaines municipalités exigent l'utilisation d'un coupe-vapeur pour une application isolée. Vérifiez les codes du bâtiment locaux avant l'installation.
GARNITURES COMPATIBLES :	TR1325 - GARNITURE DE DOUCHE 4,25" PAR20 TR1350 - GARNITURE ORIENTABLE 4,25" PAR20 TR1510 - GARNITURE ENCASTRÉ 4,25" PAR16 TR1530 - GARNITURE ORIENTABLE 4,25" PAR16

TROUS DE DÉCOUPE:	4.38" (111.3mm)
GARANTIE:	1 an
HAUTEUR:	5.75" (146.1mm)
LONGUER:	8.5" (215.9mm)
LARGEUR:	7.0" (177.8mm)

APPLICATIONS

Idéal pour plafonds ouverts - Nouvelle construction ou carreaux acoustiques.

FICHE TECHNIQUE

NC425-55MED

NC425-55MED BOÎTIER PROFOND NOUVELLE CONSTRUCTION 4,25 POUCES PAR16/PAR20 - IC / NON-IC

DIMENSIONS



CERTIFICATIONS

C US

GUIDE DE COMMANDE

SÉRIE NC425-MED

Série	Produit
NC425-55MED	Boîtier profond nouvelle construction 4.25" - PAR20 / PAR16

Notes: Configurez le produit avec les options en **GRAS** : Ex: **NC425-55MED**