



Principal

Gamme de produits	Plateforme d'automatisme Modicon M340
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de prolongement
Type d'accessoire / élément séparé	Carte mère
Désignation d'accessoire / élément séparé	Extenseur de fond de panier tout-terrain
Accessoires associés	BMXXBP1200 BMXXBP0800 BMXXBP0600 BMXXBP0400
Destination d'accessoire/ élément séparé	Pour configuration multi-racks
Application spécifique du produit	Pour environnements sévères

Complémentaire

Raccordement électrique	2 connecteurs femelles SUB-D 9
Signalisation locale	1 LED vert pour operating status (RUN) Bus 1 LED rouge pour erreur de collision (COL) rack 4 LEDs vert pour état des adresses rack
Consommation électrique	160 mA à 24 V DC 22 mA à 3,3 V DC
Format du module	Standard

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	-25...70 °C
Humidité relative	10...95 % sans condensation
Directives	2014/35/EU - directive basse tension 2014/30/EU - compatibilité électromagnétique

Certifications du produit	CE UL CSA RCM EAC Merchant Navy ATEX zone 2/22 IECEx zone 2/22
Normes	EN/IEC 61131-2 EN/IEC 61010-2-201 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No 61010-2-201 IACS E10 EN/IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2 EN/IEC 61850-3, location G EN/IEC 60079-0
Caractéristique d'environnement	Gas resistant class Gx conforming to ISA S71.04 Gas resistant class 3C4 conforming to IEC 60721-3-3 Dust resistant class 3S4 conforming to IEC 60721-3-3 Sand resistant class 3S4 conforming to IEC 60721-3-3 Salt resistant level 2 conforming to IEC 68252 Mold growth resistant class 3B2 conforming to IEC 60721-3-3 Fungal spore resistant class 3B2 conforming to IEC 60721-3-3 Hazardous location class I division 2
Caractéristique d'environnement	3C3 conformément à EN/IEC 60721-3-3 3C4 conformément à EN/IEC 60721-3-3
Traitement de protection	Vernis de tropicalisation

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	186 g
Hauteur de l'emballage 1	5,5 cm
Largeur de l'emballage 1	11 cm
Longueur de l'emballage 1	11,5 cm
Type d'emballage 2	S02
Nb produits dans l'emballage 2	15
Poids de l'emballage 2	3 kg
Hauteur de l'emballage 2	15 cm
Largeur de l'emballage 2	30 cm
Longueur de l'emballage 2	40 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------