

# Fiche technique du produit

Spécifications



## ZCKY - levier inter position - levier à galet plastique -40/+70°C

ZCKY11

Statut commercial : Commercialisé

### Principales

|                               |                                                      |
|-------------------------------|------------------------------------------------------|
| Gamme de produit              | Telemecanique Limit switches XC Standard             |
| Nom de gamme                  | Format standard                                      |
| Type de produit ou équipement | Levier d'interrupteur de position                    |
| Nom de l'appareil             | ZCKY                                                 |
| Accessoires associés          | XCKJ                                                 |
| Tête à associer               | ZCKE05                                               |
| Mouvement tête de commande    | Tournant                                             |
| Type d'unité de commande      | Levier à galet rappel de ressort thermoplastique (-) |
| Type d'approche               | Approche latérale                                    |

### Complémentaires

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Mouvement d'attaque | Avec came 30° |
| Ouverture positive  | Avec          |

### Environnement

|                                       |                                                             |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Température de fonctionnement         | -25...70 °Cpourstandard<br>-40...70 °Cpourbasse température |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C standard<br>-40...70 °C basse température       |
| Caractéristique d'environnement       | Standard<br>Basse température                               |

### Emballage

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Type d'emballage 1        | PCE    |
| Nombre d'unité par paquet | 1      |
| Poids de l'emballage (Kg) | 21 g   |
| Hauteur de l'emballage 1  | 2 cm   |
| Largeur de l'emballage 1  | 5,5 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 2,5 cm |

Durabilité de l'offre

|                                     |                                                                                                         |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental de l'offre   | Produit Green Premium                                                                                   |
| Régulation REACh                    | <a href="#">Déclaration REACh</a>                                                                       |
| Directive RoHS UE                   | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)<br><a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Sans mercure                        | Oui                                                                                                     |
| Information sur les exemptions RoHS | <a href="#">Oui</a>                                                                                     |
| Profil environnemental              | <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>                                                       |

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|