



## Principal

|                                    |                                             |
|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Fonction produit                   | Disjoncteur                                 |
| Gamme de produits                  | PowerPact H                                 |
| Trip Unit Type                     | Électronique, energy, Micrologic 5.2 E, LSI |
| Codification du pouvoir de coupure | J                                           |

## Complémentaire

|                                |                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| [In] courant nominal           | 60 A                                                      |
| Number of Poles                | 3P                                                        |
| Interrupt Rating               | 100 kAà 240 V AC<br>65 kAà 480 V AC<br>25 kAà 600 V AC    |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 600 V AC                                                  |
| Continuous current rating      | 80 %                                                      |
| Mode d'installation            | I-Line                                                    |
| Raccordement électrique        | I-Line connection line<br>Lugs load                       |
| Wire Gauge                     | AWG 14...AWG 3/0 aluminium/copper                         |
| Couple de serrage              | 5 N.m pour 2,5...95 mm <sup>2</sup> (de AWG 14 à AWG 3/0) |
| Phase                          | ABC                                                       |
| Hauteur                        | 247,14 mm                                                 |
| Largeur                        | 113,79 mm                                                 |
| Profondeur                     | 121,92 mm                                                 |

## Environnement

|                           |            |
|---------------------------|------------|
| Certifications du produit | CEI<br>CCC |
|---------------------------|------------|

CSA  
CE  
Listé UL

Température de fonctionnement

40 °C

## Emballage

Poids de l'emballage (Kg)

3,629 kg

## Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre

Produit Green Premium

Régulation REACH

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS UE

Conforme  
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans mercure

Oui

Information sur les exemptions RoHS

[Oui](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)  
Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information.

Profil environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil de circularité

[Informations de fin de vie](#)

Sans PVC

Oui