



Principal

Fonction produit	Câble de puissance
Type d'accessoire / élément séparé	Cordon puissance pré-cablé
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Compatibilité produit	Servo moteur BMH, 1 taille moteur (190 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BMH, 3 taille moteur (205 mm) type de montage E conformément à EN 60204-1 Servo moteur BSH, 2 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 3 taille moteur (140 mm) Servo moteur BSH, 4 taille moteur (140 mm)
Destination d'accessoire/ élément séparé	Entre servo moteur et servo variateur
Compatibilité de gamme	Lexium 32 Lexium 15 Lexium 05
Longueur de câble	5 m
Composition du câble	4 x 4 mm ² + 2 x 1 mm ²

Complémentaire

Raccordement électrique	Extrémité libre pour côté servo variateur Connector - industrial M40 for servo motor side
Poids	2,13 kg

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	2,554 kg
Hauteur de l'emballage 1	7,8 cm
Largeur de l'emballage 1	38,5 cm
Longueur de l'emballage 1	39,2 cm

Type d'emballage 2	P06
Nb produits dans l'emballage 2	30
Poids de l'emballage 2	90,46 kg
Hauteur de l'emballage 2	80 cm
Largeur de l'emballage 2	80 cm
Longueur de l'emballage 2	60 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------