

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droite, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 15A 125V, 1-15P, paquet unique

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL5866VY](#)

Dispositifs à lame droite, fiche mâle, série Valise, qualité industrielle/commerciale, droite, 2 pôles 2 fils sans mise à la terre, 15A 125V, 1-15P , jaune, paquet unique.

Caractéristiques

- Corps monobloc à charnière pour un assemblage facile
- Deux vis captives pour l'assemblage de l'entraînement multiple
- De puissantes pinces à cordon empêchent le glissement et la tension du conducteur.
- Lames polarisées

Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 2 000 V minimum
- Environnement - Inflammabilité - UL 94 HB
- Environnement - Convenance IP - IP20
- Environnement - Températures de fonctionnement - Maximum continu 75°C minimum -40°C (sans impact)
- Mécanique - Identification du produit - Cote moulée sur la face de l'appareil
- Mécanique - Logement des bornes - Fil de cuivre toronné #18-#14 AWG uniquement
- Mécanique - Identification des bornes - Bornes identifiées conformément à UL 498 et CSA

Général

Numéro de catalogue	HBL5866VY
Couleur	• Jaune • Jaune
Indicateur RoHS de l'UE	Contacter le fabricant
Puissance - Maximum	0.5
Type d'article	Bouchon de vanne
Nombre de pôles	2 pôles
Température de fonctionnement	Maximum continu 75°C et minimum -40°C sans impact
Série	Valise®
Style	Non-arrondissement
Type	
CUP	783585013077



Dimensions

Dimensions	1,68 po x 1,25 po x 0,88 po
Hauteur	0.88 in
Longueur	1.68 en
Poids	0.1 lb
Largeur	1.25 in

Caractéristiques électriques

Intensité nominale	15 A
Courant / Intensité nominale	15 A
Valeur nominale actuelle	15 A
Rigidité diélectrique	Résiste à une tension minimale de 2 000 V
Tension Rating	125 V
Tension nominale Description	125 V
Puissance	1875 W

Chef d'orchestre

Nombre de fils	2 fils
Wire Size	#18 AWG à 14 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	• Certifié CSA selon C22.2 No. 42 File 280C • Conforme à la norme NEMA® WD-6 • Répertoire UL selon UL498 Dossier E1706
Nema Rating	1-15P
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	6000

Documentation

[Catalogues - WDK Catalog Full 2024](#)

[Dessins de vente - WDK_HBL5866VY_DRAWING_PDF](#)

[Garantie - Industrial & Commercial Products](#)

[Littérature - Pulp & Paper Solutions](#)

[Littérature - PULP & PAPER SOLUTIONS](#)

[Manuels d'installation - WIRING_PD2442_INSTALLINST](#)

[Page du catalogue - WDK A-42 Catalog Page](#)

[Spécifications - HBL5866VY](#)

[Spécifications - HBL5866VY](#)

[Spécifications - Wiring HBL5866VY Specification Sheet](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
WDK_CA-HBL5866VY-SPEC-FR | REV 7/2024