

Projet : _____

Type : _____

Dessin par : _____ N° de catalogue : _____

Date : _____

Fiche technique individuelle

RÉFLECTEURS DEL SÉRIE CHOIX

PAR30LN

INFORMATIONS POUR COMMANDER

Code de commande : 69213
 Numéro de modèle : P30L/S2/8W/27K/40/CHOICE/STD
 CUP : 069549025448
 Quantité par caisse : 6

DONNÉES PHYSIQUES

Forme : PAR30LN
 Culot : E26
 Couleur du dissipateur thermique : Blanc

SPÉCIFICATIONS DE PERFORMANCE


Watts (W) : 8
 Volts (VAC) : 120
 Température de couleur (K)¹ : 2 700
 Flux lumineux (lm)² : 882
 Efficacité (lm/W) : 110
 IRC : 90
 Vie L70 (h)³ : 25 000
 Gradation : Coupure de phase
 Faisceau (°) : 40
 CBCP : 1 605
 Facteur de puissance : 0.80
 Fréquence (Hz) : 60
 Temp. de fonctionnement : - 20 °C à 40 °C / - 4 °F à 104 °F

¹ Température de couleur typique : +/- 5 %.² Les valeurs en lumen proviennent de tests photométriques. Lumen typique : +/- 10 %.³ La durée de vie est dérivée du test IESNA LM-80 et des projections établies selon les extrapolations du test IESNA TM-21.GRADATEURS COMPATIBLES¹

Marque	Numéro de modèle
LUTRON	DVCL-153P, CTCL-153P, DVCL-253P, AYCL-253P, DVRP-253-WH, SELV-300P, MACL-153P
COOPER	RRD-6NA-WH, AAL06, SLC03P
LEVITON	6674, DSL06-1ZL, DSM10-1LZ, DDMX1
LEGRAND	RH703PTUTC

¹ Ce tableau montre les gradateurs qui ont été testés et ont fait preuve d'un bon fonctionnement dans des conditions normales. Chaque installation étant unique, différents facteurs tels que la charge, les neutres communs ou d'autres produits électriques sur le circuit peuvent, dans certains cas, causer de la variance sur la performance du système. Lire et se conformer aux instructions d'installation de gradateurs. Consultez le fabricant du système de gradation pour un soutien supplémentaire en fonctionnement. Certains gradateurs peuvent nécessiter plus d'une produit pour un fonctionnement stable. Standard recommande d'utiliser des gradateurs conçus pour fonctionner avec des produits DEL. Les gradateurs conçus pour les produits à incandescence peuvent provoquer un fonctionnement erratique.

DIMENSIONS



3 ans
garantie



À gradation
endroits mouillés



luminaires
fermés



NMB
005

RoHS



FC

Ce matériel d'éclairage est conforme à la norme canadienne NMB-005 pour utilisation dans des applications résidentielles.
 Les données sont basées sur des essais réalisés dans un milieu contrôlé et sont représentatives de la performance relative du ballast.
 La performance actuelle peut varier selon les conditions de fonctionnement. Les caractéristiques techniques sont sujettes à changement sans préavis.