



Principal

Fonction produit	Dry Sealed Transformer
Primary to Secondary Voltage	600 V: 120/240 V
Full Capacity Taps	0

Complémentaire

Enclosure Code	8A
Phase	Monophasé
Power Rating	1,5 kVA
Élévation de température	115 °C
Hauteur	209,55 mm
Largeur	220,47 mm
Profondeur	166,62 mm
Installation du coffret	Mural
Matière du boîtier	Feuille d'acier peint

Environnement

Enclosure Type	NEMA 3R
Température d'isolation	180 °C
Certifications du produit	Listé UL CSA CULus

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	13,653 kg
Hauteur de l'emballage 1	25,146 cm
Largeur de l'emballage 1	27,940 cm

Longueur de l'emballage 1	31,750 cm
---------------------------	-----------

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Sans PVC	Oui

Garantie contractuelle

Garantie	18 months
----------	-----------