

Fiche produit

Caractéristique

ZB4BVBG1

Harmony XB4 - corps voyant LED -
blanc - 24 à 120VACDC



Principales

gamme de produits	Harmony XB4
fonction produit	bloc corps/lumineux complet
nom abrégé de l'appareil	ZB4
matière de l'embase de fixation	zamak
vente par quantité indivisible	1
mode de raccordement	borniers à vis-étrier : $\leq 2 \times 1,5 \text{ mm}^2$ avec embout borniers à vis-étrier : $\geq 1 \times 0,22 \text{ mm}^2$ sans embout
source lumineuse	LED protégée
culot de lampe	DEL integral
couleur de la source lumineuse	blanc
[Us] tension d'alimentation	24...120 V AC/DC, 50/60 Hz

Complémentaires

largeur hors tout CAO	30 mm
hauteur hors tout CAO	47 mm
profondeur hors tout CAO	37 mm
description des bornes ISO n°1	(X1-X2)PL
poids	0.054 kg
couple de serrage	0.8...1.2 N.m conformément à EN 60947-1
forme de la tête de vis	transversal tête compatible avec cruciforme Philips n° 1 tournevis transversal tête compatible avec pozidriv N°1 tournevis perforé tête compatible avec plat Ø 4 mm tournevis perforé tête compatible avec plat Ø 5,5 mm tournevis
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V (niveau de pollution: 3) conformément à EN 60947-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV conformément à EN 60947-1
type de signalisation	fixe
limites de la tension d'alimentation	19.2...132 V DC 21.6...132 V AC
durée de vie	100000 H à la tension nominale et à 25 °C
tenue aux ondes de choc	1 kV conformément à IEC 61000-4-5

Environnement

traitement de protection	TH
température ambiante pour le stockage	-40...70 °C

température de fonctionnement	-40...70 °C
classe de protection contre les chocs électriques	classe I conformément à IEC 60536
normes	EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508 CSA C22.2 No 14
certifications du produit	BV CSA DNV GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA listé UL
tenue aux vibrations	5 gn (f = 2...500 Hz) conformément à IEC 60068-2-6
tenue aux chocs mécaniques	30 gn (durée = 18 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27 50 gn (durée = 11 ms) pour accélération sur 1/2 sinusoïde conformément à IEC 60068-2-27
tenue aux transitoires rapides	2 kV conformément à IEC 61000-4-4
tenue aux champs électromagnétiques rayonnés	10 V/m conformément à IEC 61000-4-3
tenue aux décharges électrostatiques	6 kV sur le contact (parties métalliques) conformément à IEC 61000-2-6 8 kV à l'air libre (dans les pièces d'isolation) conformément à IEC 61000-2-6
émission électromagnétique	classe B conformément à IEC 55011

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------