

Fiche produit

Caractéristique

9007C03

SNAP SWITCH 600V 10AMP C +OPTIONS



Principale

gamme de produits	9007
nom de gamme	heavy duty
fonction produit	snap basic limit switch
nom abrégé de l'appareil	9007AO/CO
type de carter	fixe

Complémentaires

mode d'installation	-
profil de l'unité de commande	tête de piston
matière	métal
matière du corps	cast zinc
operator material	cast zinc
mode de fixation	par le corps
mouvement tête de commande	linéaire
type d'unité de commande	plastique poussoir à rappel avec extrémité thermoplastique
mouvement d'attaque	sur embout
type d'approche	1 direction approche verticale
raccordement électrique	1...2 câbles pour 6 binder head bornes à vis (AWG 22...AWG 14)
nombre de pôles	2
description des contacts	2(NC-NO), fonction de commutation: DPDT-DB
forme du contact	Form ZZ
fonctionnement des contacts	à action brusque
type d'enclenchements	1
matériau des contacts	contacts en argent
ouverture positive	sans
description des bornes ISO n°1	(1-2)NC (3-4)NO (5-6)NC (7-8)NO
effort minimal d'actionnement	0.44 lbf
effort maximal d'actionnement	0.75 lbf

[Ie] courant assigné d'emploi	0.6 Aà 600 V AC, B600 conformément à NEMA rating designation 0.75 Aà 480 V AC, B600 conformément à NEMA rating designation 1.5 Aà 240 V AC, B600 conformément à NEMA rating designation 0,125à 120 V AC, B600 conformément à NEMA rating designation 0.1 Aà 250 V DC 0.2 Aà 125 V DC
[Ithe] courant thermique d'emploi sous enveloppe	10 A
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V - pour bloc de contacts (niveau de pollution: 3) conformément à UL 508 600 V - pour bloc de contacts conformément à CSA C22.2 No 14
largeur	0.83 po
hauteur	2.5 po
profondeur	1.14 po
poids	0.5 lb(US)

Environnement

tenue à l'environnement NEMA	NEMA 1 conformément à NEMA type 250
degré de protection IP	IP20 conformément à IEC 60529
température de fonctionnement	-20...185 °F
température ambiante pour le stockage	-20...185 °F

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Compliant - since 1150 -
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------