

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male, Plug, 60A 3-Phase Delta 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Watertight

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue [HBL460P7W](#)

Heavy Duty Products, IEC Pin and Sleeve Devices, Industrial Grade, Male, Plug, 60A 3-Phase Delta 480V AC, 3-Pole 4-Wire Grounding, Terminal Screws, Red, Watertight.

Caractéristiques

- Solid one-piece pins for reliable electrical contact
- Gasketed sealing ring provides watertight seal
- Heavy duty external cord grips
- Broches solides d'une seule pièce pour un contact électrique fiable
- Un anneau d'étanchéité fournit un joint étanche à l'eau
- Prises de cordon externes à usage intensif
- Classification environnementale UL Type 4X, 12 et IP69k
- Un logement non métallique d'une seule pièce fournit une résistance aux chocs et aux produits chimiques dans un corps isolé
- Joint de presse-étoupe en néoprène étanche à l'eau pour empêcher l'entrée d'eau à l'entrée du câble
- Engagement séquentiel des contacts pour empêcher une surtension momentanée



Performance

- Électrique - Interruption de courant - Certifié pour l'interruption de courant à pleine intensité nominale
- Électrique - Tension diélectrique - Résiste à 3 000 V CA minimum
- Électrique - Tension de service max. Tension de service maximale - 600 V CA RMS
- Environnement - Inflammabilité - HB ou mieux selon UL 94 ou CSA C22.2 No. 0.17
- Environnement - Protection contre les infiltrations - Conformité IP67
- Environnemental - Résistance à l'humidité - Étanchéité à l'eau selon IEC 60309-1
- Environnemental - Température de fonctionnement - Maximum 75°C en continu
- Minimum - 40°C sans impact
- Mécanique - Résistance aux chocs - Selon CSA C22.2 No. 182.1 / UL1682
- Mécanique - Identification du produit - L'identification et les valeurs nominales font partie intégrante du boîtier de l'appareil.
- Mécanique - Identification des bornes - Les bornes sont identifiées conformément aux conventions nord-américaines et CEI.

Général

Numéro de catalogue	HBL460P7W
Couleur	• Red • Rouge
Indicateur RoHS de l'UE	Oui
Conditions environnementales	
Type d'article	Male Plug
Matériau	Composite
Matériau - Matériel de montage	Monté sur cordon
Nombre de pôles	3 pôles
Série	HBL Heavy Duty
Style	Service standard
Type	
CUP	783585404868

Dimensions

Taille de l'affichage	Taille standard
Caractéristiques électriques	
Intensité nominale	60 A
Connectivité	Vis du terminal de pression
Courant / Intensité nominale	60 A
Valeur nominale actuelle	60 A
Phase	Triphasé
Tension Rating	3 phases 480 VAC
Tension nominale Description	3 phases 480 VAC

Chef d'orchestre

Type de cordon	Tous les portables
Nombre de fils	4 fils
Wire Size	#8 AWG à #2 AWG

Certifications et conformité

Norme(s) industrielle(s)	- Norme CSA C22.2 n° 182.1 - Classé UL selon IEC60309-1 - Listé UL, dossier E146032
Nema Rating	Non-NEMA

Logistique

Quantité de cartons	10
Quantité de palettes	180

Documentation

- Catalogues - WDK Catalog Full 2024
- Dessin technique - HBL460P7W AutoCAD Drawing
- Dessins de vente - WDK_HBL460P_DRAWING_PDF
- Garantie - Industrial & Commercial Products
- Littérature - Food Processing Guide
- Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices
- Littérature - Advantage™ Series Switch-Rated IEC Pin & Sleeve Devices
- Littérature - IEC Pin & Sleeve Devices
- Littérature - Safety Product Guide
- Littérature - Emergency Preparedness for Healthcare
- Littérature - Wiring Device Solutions for Strategic Manufacturing Facilities
- Littérature - Healthcare Application Guide
- Littérature - Entertainment Product Solution Guide
- Manuels d'installation - WIRING_PD1303_INSTALLINST
- Page du catalogue - WDK G-24 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK G-22 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK G-11 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK G-27 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK G-6 Catalog Page
- Page du catalogue - WDK G-26 Catalog Page
- Spécifications - HBL460P7W
- Spécifications - Wiring HBL460P7W Specification Sheet
- Spécifications - HBL460P7W



Une marque Hubbell