

Fiche produit

Caractéristique

BMENOS0300

Switch Ethernet intégré X80 pour architectures M580



Principales

gamme de produits	Modicon X80
fonction produit	module d'interrupteur
accessoires associés	fond de panier BMEXBP...

Complémentaires

[Us] tension d'alimentation	24 V fond de panier
puissance consommée en W	3,3 W 135 mA 25 °C 4.5 W 185 mA 60 °C
nombre de ports	3
type de connexion intégrée	ethernet IP Réseau équipements ethernet IP Port de service
protocole de communication	ethernet IP
signalisation locale	1 LED vert module actif (RUN) 1 LED rouge erreur module (ERR) 1 DEL vert/rouge état du module (Mod Status) 1 LED vert/rouge état des communications réseau (NetStatus)
format du module	standard

Environnement

marquage	CE
certifications du produit	ABS BV DNV GL LR RINA EAC
normes	EN 55011 EN/CEI 61131-2 zone B IEC 61000-4-16
degré d'étanchéité IP	IP20
température de fonctionnement	0...60 °C
température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
altitude de fonctionnement	<= 2000 m

transport altitude	<= 3000 m
catégorie de surtension	II
humidité relative	95 % sans condensation

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	se conformer - depuis 1601 - Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Available
Instructions de fin de vie du produit	Available