



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Boîte de jonction en polyester de type 4X avec couvercle en relief (couvercle opaque ou regard) Série PJ

Porte à charnière à piano avec verrous à enclenchement



Panneau
Vendu
Séparément



Application

- Conçue pour abriter des instruments ou des commandes électriques, hydrauliques ou pneumatiques ou servir de boîte de jonction électrique ou de boîtier de câblage de raccordement.
- Offre une protection exceptionnelle lorsque l'équipement est nettoyé au boyau ou mouillé
- Idéale pour les applications haute température ou dans les environnements très corrosifs

Normes

- UL 508A, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- CSA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
- Conforme aux normes :
 - NEMA, types 1, 2, 3, 4, 4X, 12 et 13
 - CEI 60529, IP66

Construction

- L'armoire en polyester moulé renforcé à la fibre de verre avec couvercle assorti peut être facilement poinçonnée, découpée ou forée.
- Des agents anti-UV améliorés offrent une protection contre l'altération atmosphérique.
- Dimensions standard JIC inférieures à 18 x 16 po.
- Des douilles fileté en laiton sont fournies pour le montage du panneau intérieur offert en option ou de matériel terminal. Quincaillerie d'assemblage incluse.
- Dispositifs de fermeture de porte « à verrou à enclenchement » de type à levier en acier inoxydable.
- Les dispositifs de fermeture de porte peuvent recevoir un cadenas.
- Les armoires peuvent être dotées de regards en polycarbonate collé.
- La porte est montée sur une charnière à piano en acier inoxydable.
- Une garniture résistante à l'huile imperdable assure une étanchéité parfaite.
- Des douilles fileté en laiton sont fournies pour le montage de pattes de fixation à l'arrière de l'armoire.
- Des supports et la quincaillerie d'assemblage en acier inoxydable sont fournis pour le montage à l'arrière de l'armoire.
- Températures de service entre 130 °C et -40 °C (266 °F à -40 °F).
- Indice de protection de 6,78 J (5 pi-lb)
- Pour obtenir des renseignements sur la résistance à la corrosion, veuillez consulter le tableau présenté à la section Renseignements techniques.

Finition

- Les produits en polyester renforcé à la fibre de verre ont un fini gris.
- Les panneaux intérieurs offerts en option sont en acier avec revêtement en poudre blanc, en aluminium non fini ou en fibre de verre.

Accessoires

- Panneaux intérieurs supplémentaires
- Panneaux pivotants
- Ensembles de quincaillerie de remplacement PJ/PJU/PCJ
- Contrôle de la température
- Trousses de raccordement
- Trousse de montage sur poteau
- Pied de montage de remplacement en acier inoxydable PJ
- Accessoires généraux

New and improved PDF part drawing files with more detail now available.

Click part number in table below to access PDF, DXF, and STEP files.

Solid Cover Part No.	Window Cover Part No.	Enclosure			Optional Inner Panel		
		H	W	D	H	D	Part No.
PJ664RL	PJ664RLW	6.10	6.10	4.18	4.88	4.88	14R0505
PJ864RL	PJ864RLW	8.00	6.12	4.13	6.75	4.88	14R0705
PJ1084RL	PJ1084RLW	10.13	8.26	4.13	8.75	6.88	14R0907
PJ1086RL	PJ1086RLW	10.13	8.26	6.13	8.75	6.88	14R0907
PJ12106RL	PJ12106RLW	12.13	10.26	6.13	10.75	8.88	14R1109
PJ12124RL	PJ12124RLW	13.33	11.85	4.13	12.32	13.72	14R1111
PJ12126RL	PJ12126RLW	13.33	11.85	6.13	12.32	13.72	14R1111
PJ14126RL	PJ14126RLW	14.13	12.26	6.13	12.75	10.88	14R1311
PJ16148RL	PJ16148RLW	16.27	14.40	8.13	14.75	12.88	14R1513
PJ18168RL	PJ18168RLW	18.40	16.40	8.13	16.88	14.88	P1868
PJ20168RL	PJ20168RLW	20.00	16.00	8.13	18.44	14.44	P2068
PJ24208RL	PJ24208RLW	24.00	20.00	8.13	21.00	17.00	18P2117
PJ24248RL ¹	PJ24248RLW ¹	24.00	24.00	8.13	21.00	21.00	18P2121
PJ30248RL ¹	PJ30248RLW ¹	30.00	24.00	8.13	27.00	21.00	18P2721
PJ242010RL ¹	PJ242010RLW ¹	24.00	20.00	10.13	21.00	17.00	18P2117
PJ242410RL ¹	PJ242410RLW ¹	24.00	24.00	10.13	21.00	21.00	18P2121
PJ302410RL ¹	PJ302410RLW ¹	30.00	24.00	10.13	27.00	21.00	18P2721

Alternative inner panel options also available. ¹ Uses larger mounting foot.

Les données sont sujettes à changement sans préavis