



Des produits de qualité. L'excellence du service.

Bâti ouvert à quatre montants Série DC4R

Capacité de charge de 2 000 lb (907 kg).



La série de bâtis ouverts DC4R de Hammond est l'une des façons les plus économiques de loger de l'équipement de technologies de l'information (TI) dans des armoires de câblage ou des centres de traitement de l'information (CTI). Lorsque l'armoire de câblage elle-même est verrouillée et qu'un nombre restreint de personnes y ont accès, il n'est pas toujours nécessaire d'utiliser des armoires pleines munies de portes verrouillables et de panneaux latéraux. Les bâtis ouverts permettent alors de réaliser d'importantes économies.

Caractéristiques standard :

- Offert dans les dimensions 24U et 44U.
- Deux (2) paires de rails à trous carrés pour montage sur bâti de 19 po conformes à la norme EIA.
 - Livré avec un jeu de 50 vis et écrous à cage 10-32 (**CAGKIT1032-50**).
 - Comporte des marques d'unités modulaires qui facilitent le montage de l'équipement.
- Pour obtenir une hauteur de 44U, ajouter des paires de rails offertes en option **DC4RPR44** qui offriront une profondeur de montage réglable supplémentaire.
- Les panneaux latéraux pleins offerts en option procurent l'aspect et la sécurité d'une armoire soudée.
- Quatre (4) paires de tiges de mise à la terre intégrées 10-32, à l'avant et à l'arrière du bâti. Les paires de tiges sont espacées de 5/8 po et installées l'une en face de l'autre à l'intérieur du profilé de rail. Pour plus de commodité, deux (2) paires sont situées près du sommet du bâti et les autres, dans le bas.
- Le support en L de profondeur de rail empêche l'installateur de déformer le bâti. Cela permet de maintenir l'intégrité du bâti.
- Un équerrage automatique accélère l'assemblage.
- Un (1) ensemble de deux (2) barres de gestion de câblage pour câbles horizontaux. Commander le numéro de pièce **DC4RSHCM** pour obtenir des barres de gestion de câblage supplémentaires. **DC4RSHCM**.
- Revêtement lisse en poudre noir.
- Démontable, il est expédié en pièces détachées, ce qui en facilite la manutention et le protège durant le transport.

Spécifications :

- Construction en acier de calibre 12.
- Capacité de charge recommandée de 2 000 lb (907 kg).
- Conforme à la réglementation TAA pour les achats dans le cadre du programme de la GSA.
- Conforme à la directive RoHS et à la réglementation REACH.
- Fabriqué en Amérique du Nord.

Galerie



Accessoires

- Gestionnaire à peigne vertical à haute densité avec porte à verrouillage à ressort
- Gestionnaire de câbles vertical pour bâti avec porte
- Gestionnaire de câbles de toit
- Gestionnaire de câbles horizontal à peigne
- Gestionnaire de câbles à profondeur réglable
- Tablette universelle pour bâti
- Tablette centrée, pour montage sur deux montants
- Trousse de liaison d'armoires et de bâtis ouverts
- Mise à la terre et mise à la masse
- Trousse de boulonnage
- Gestionnaire de câbles vertical à peigne, avec porte
- Extensions de gestionnaire de câbles vertical
- Gestionnaire de câbles horizontal à anneaux
- Gestionnaire de câbles horizontal articulé
- Panneaux pour bâtis
- Tablette à profondeur réglable
- Équerre d'appui réglable pour montage sur bâti
- Trousse d'isolation pour bâtis
- Trousse combinée de vis de montage et d'écrous à cage
- Barres d'alimentation



Adjustable Depth

Part No.	Overall Dimensions		Rack Units	Mounting Dimensions				Optional Accessories	
	Height	Width		Height	Width	Min Depth	Max Depth	Solid Side Panel (single)	Extra Pair of Rails
DC4R24	48.12	20.50	24U	42.00	19.00	24.00	36.00	DC4R2436SP	-
DC4R44	83.13	20.50	44U	77.00	19.00	24.00	36.00	DC4R4436SP	DC4RPR44
DC4R4448	83.13	20.50	44U	77.00	19.00	32.00	48.00	DC4R4448SP	DC4RPR44

The base feet extending outwards add approx. 12 inches of overall depth.

Fixed Depth

Part No.	Overall Dimensions			Rack Units	Mounting Dimensions			Optional Solid Side Panel (single)
	Height	Width	Depth		Height	Width	Depth	
DC4R4429F	83.13	20.50	29.00	44U	77.00	19.00	29.00	DC4R4436SP
DC4R4436F	83.13	20.50	36.00	44U	77.00	19.00	36.00	DC4R4436SP
DC4R4442F	83.13	20.50	42.00	44U	77.00	19.00	42.00	DC4R4448SP

DC4R Specific Accessories

Part No.	Description
DC4RSHCM	Additional Horizontal Cable Bars (2)
DC4RPR44	Additional pair of rails for DC4R 44U
RRLDCASTER	800 lbs capacity locking casters

3/16/2021

Bâti ouvert à quatre montants (Série DC4R) - Hammond Mfg.

Tags: **Relay Rack, H-Frame, Server Rack, Equipment Rack, Network Rack, Skeleton Rack, Telco Rack, Two-Post Rack, knock-down, knock down, homelab** *Les données sont sujettes à changement sans préavis*

© 2021. Hammond Manufacturing Ltd. Tous droits réservés.