



Principal

Product	Disjoncteur miniature
Range	QO
Current Rating	20 A
Voltage Rating	120/240 V AC 120 V AC 48 V DC
Mounting Type	Boulonné
Number of Poles	1P
Circuit Breaker Type	Standard
Ratings	Not rated
Electrical Connection	Pressure plate

Complémentaire

Interrupt Rating	10 kAà 120/240 V AC 50/60 Hz 10 kAà 120 V AC 50/60 Hz 5 kAà 48 V DC
Number of Panel Spaces	1
Wire Size	AWG 14...AWG 8 cuivre ou aluminium
Tightening Torque	4,6 N.m
Height	76,20 mm
Depth	73,91 mm
Width	19,05 mm

Environnement

Ambient Rating	50 °C
----------------	-------

Emballage

Poids de l'emballage (Kg)	136,078 g
Hauteur de l'emballage 1	1,778 cm
Largeur de l'emballage 1	8,382 cm
Longueur de l'emballage 1	8,636 cm

Offre de la durabilité

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Présence d'halogènes	Produit sans halogènes